

GenSet



MG 6000 S-Y



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA MONOFASE DA 6,25 KVA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN

Dotazioni di serie	+ Batteria 12 V incorporata + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Pulsante stop d'emergenza + Voltmetro + Contatore + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
Accessori a richiesta	+ Trolley: due ruote e maniglie + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza acustica	+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz	+ Tipo: sincro + Potenza monofase (emergenza): 6,25kVA - 230V + Potenza monofase (continua): 5,5kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	+ Tipo: Yanmar L100N - 1 cil. - 435 cm ³ + Potenza massima: 8,8 hp (6,5 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 l/h
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 10,5 l + Dimensioni (Lu x La x H): 815 x 560 x 730 mm + Peso a vuoto: 150 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.