

# QUADRI DI TELECOMMUTAZIONE

PAC 17 | PAC 28  
PAC 42 | PAC 70

## CARATTERISTICHE

- Commutazione motorizzata quadripolare
- Ampi spazi per i collegamenti
- Montaggio a parete o pavimento
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo
- Secondo direttive CE

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cassa metallica verniciata a polvere epossidica IP54
- Fusibili di protezione
- Morsettiera di collegamento ausiliari
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo
- Lampade di segnalazione inserzione rete o gruppo
- Staffe di fissaggio per quadri a parete



## DATI TECNICI

	PAC 17	PAC 28	PAC 42	PAC 70
Potenza max 400V trifase	17 kVA	28 kVA	42 kVA	69 kVA
Potenza max 230V trifase	10 kVA	16 kVA	24 kVA	40 kVA
Corrente nominale termica I <sub>th</sub> (≤ 35°C)	25A	40A	60A	100A
Frequenza di funzionamento	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Corrente di corto a breve durata I <sub>cw</sub> (1 sec.)	/	/	/	/
Dimensioni LxIxh (mm)	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200
Peso	25 Kg	26 Kg	27 Kg	29 Kg
Grado di protezione IP	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Fissaggio quadro	parete	parete	parete	parete

## INFORMAZIONI GENERALI

### CONFORMITÀ GRUPPI ELETTROGENI A DIRETTIVE CE E NORME

2006/42/CE (Direttiva Macchine)  
2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)  
2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)  
2000/14/CE (Direttiva Emissione Acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto)  
ISO 8528 (Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets)



ISO 9001:2008 - Cert. 0192

### GARANZIA

Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

