



## JAGUAR MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



### Panoramica

#### JAGUAR MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 804082

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG e MMA con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5÷9/9-13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile,
- classe ottica 1/1/1/2,
- TIG da >5 A,
- modalità smerigliatura,
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro,
- funzionamento a cella solare,
- leggera e confortevole.

Optional:

cod. 804101 Protezione vetro interna 50x95mm Kit 2 pz.

cod. 802939 Protezione vetro esterna 114x134mm Kit 2 pz.

cod. 804099 Fascetta antisudore Kit 2 pz.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 804082	<b>DIN</b>	STATO LUMINOSO 4 DIN	<b>CLASS</b>	CLASSE OTTICA 1/1/1/2
<b>TIG</b>	MASCHERA PER TIG >5A	<b>DIN</b>	STATO OSCURO 5-13 DIN	<b>T<sup>°</sup>c</b>	TEMPERATURA UTILIZZO (MIN-MAX) -5 - 55 Å,Å°C
<b>MIG MAG</b>	MASCHERA PER MIG-MAG *	<b>ms</b>	TEMPO PASSAGGIO CHIARO OSCURO 0,4 ms	<b>kg</b>	PESO 0,62 kg
<b>MMA</b>	MASCHERA PER MMA *	<b>s</b>	RITARDO STATO OSCURO-CHIARO 0,1-1 s	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489702237 6