

# Cart Turbina Professionale

SCHEMA TECNICA

Versione con serbatoio da 9 litri o 18 litri



<b>Caratteristica Tecnica</b>	<b>Ct-9 (Versione da 9 Litri)</b>	<b>CT-18 (Versione da 18Litri)</b>
Tensione di alimentazione.	230 Vca, 50 Hz	230 Vca, 50 Hz
Potenza elettrica assorbita. (compressore interno + turbina di serie TMR18oE)	2.000 W	2.000 W
Pressione max Serbatoio. (serbatoio da 9 e 18 Litri)	3,90 Bar	3,90 Bar
Quantità d'aria erogata turbina. (TMR18oE)	1.100-2.500 l/min.	1.100-2.500 l/min.
Pressione turbina. (TMR18oE)	**0,10/0,44 bar (1,45/6,38 psi)	**0,10/0,44 bar (1,45/6,38 psi)
Capacità serbatoio vernice.	9 Litri	18 Litri
Temperatura di esercizio.	Da -10°C a + 40°C	Da -10°C a + 40°C
Air Tube Flex system.	Si	Si
Tubo aria (lunghezza).	7 mt	7 mt
Dimensioni.	660x390x1030 mm	660x390x1030 mm
Tubo prodotto (lunghezza).	7 mt	7 mt



---

Peso

---

28 kg

30 kg

