


Mod.
F40E

Da incasso o da libera installazione

A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOULEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Dotazione di Serie

Modello	F40E	Consumo energetico	0,70 kWh/24h - 256 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe di efficienze energetica	D	Sbrinamento automatico
Tipo installazione	Incasso o libera	Certificazioni	CE / RoHS	Vano portabottiglie da 1,5 lt. sulla porta
Volume interno lordo	38 lt.	Livello di rumorosità	0 dB (A)	2 ripiani interni regolabili
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm			Luce interna a LED
Peso netto	15 Kg			Porta reversibile
Alimentazione	230 V / 50 - 60 Hz			Gancio traino porta
Potenza max. assorbita	60 - 65 Watt			

Caractéristiques Techniques:

Equipement Standard

Modèle	F40E	Consommation énergétique	0,70 kWh/24h - 256 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique	D	Dégivrage automatique
Type d'installation	A encastrer ou à pose libre	Certifications	CE / RoHS	Espace pour bouteille de 1,5 litres
Volume intérieur brut	38 lt.	Niveau de bruit	0 dB (A)	2 clayettes réglables en hauteur
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm			Eclairage intérieur à LED
Poids net	15 Kg			Porte réversible
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz			Crochet d'entraînement
Puissance absorbée max.	60 - 65 Watt			

Technical data:

Standard Equipment

Model	F40E	Energy consumption	0,70 kWh/24h - 256 kWh/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class	D	Automatic defrost
Installation Type	Built-in / Free standing	Certifications	CE / RoHS	1,5 lt. bottle holder on door
Gross internal volume	38 lt.	Noise level	0 dB (A)	2 internal shelves
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm			Internal LED light
Net Weight	15 Kg			Reversible door
Power supply	230 V / 50 - 60 Hz			Sliding hinge fixture
Max. absorbed power	60 - 65 Watt			