

# GenSet



## MG 6001 SS-Y



**GEN SET S.p.a.**

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy  
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244  
E-mail: [genset@genset.it](mailto:genset@genset.it) - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO  
USCITA MONOFASE DA 6 KVA  
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

<b>Dotazioni di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:<ul style="list-style-type: none"><li>- basso livello carburante</li><li>- bassa pressione olio</li></ul></li><li>+ Spia di segnalazione avaria carica batteria</li><li>+ Batteria 12 V incorporata</li><li>+ 1 presa monofase CEE 230V - 32A</li><li>+ 1 presa monofase CEE 230V - 16A</li><li>+ Protezioni per uscite di potenza</li><li>+ Interruttore differenziale salvavita</li><li>+ Pulsante stop d'emergenza</li><li>+ Contaore</li><li>+ Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto</li><li>+ Gancio centrale di sollevamento</li><li>+ Traverse per appoggio e fissaggio a terra</li></ul>
<b>Opzioni a richiesta</b> da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Versioni con tensioni diverse</li><li>+ Versione 60Hz</li></ul>
<b>Accessori a richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Trolley: due ruote e maniglie</li><li>+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)</li><li>+ Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)</li></ul>
<b>Potenza acustica</b>	+ Lwa 92 (67 dB a 7 m)
<b>Generatore CA - 50Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tipo: sincro</li><li>+ Potenza monofase (emergenza): 6kVA - 230V</li><li>+ Potenza monofase (continua): 5,4kVA - 230V</li><li>+ Fattore di potenza: <math>\cos \varphi</math> 0,8</li></ul>
<b>Motore Diesel</b> <b>3000 giri/min</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tipo: Yanmar L100N - 1 cil. - 435 cm<sup>3</sup></li><li>+ Potenza massima: 8,8 hp (6,5 kWm)</li><li>+ Avviamento: elettrico (12Vcc)</li><li>+ Raffreddamento: aria</li><li>+ Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 l/h</li></ul>
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Classe d'isolamento: H</li><li>+ Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li><li>+ Altitudine di riferimento: 1000 m (*)</li><li>+ Grado di protezione: IP 23</li><li>+ Capacità serbatoio carburante: 30 l</li><li>+ Dimensioni (Lu x La x H): 1160 x 631 x 872 mm</li><li>+ Peso a vuoto: 200 kg</li></ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.