

ANCORANTE CHIMICO "FIS P PLUS" - ml.300 in cartuccia

Cod.

233200



DESCRIZIONE

è una resina certificata per l'uso in muratura e calcestruzzo non fessurato - la tixotropia calibrata permette un ottimo funzionamento per applicazioni in orizzontale e in verticale (la resina non gocciola e non cola permettendo un'ottima aderenza della barra) - l'assenza di stirene e il ridotto contenuto di composti organici volatili (VOC - COV) ne consente l'uso in ambienti interni - la resina è applicabile anche in fori umidi: in questo caso i tempi per l'applicazione del carico vanno raddoppiati - gli agenti ibridizzanti contenuti nell'ancorante chimico FIS P PLUS consentono di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra -40 °C fino a +80 °C - grazie ad un minimo spurgo iniziale, è garantito il minimo spreco - la resina correttamente miscelata attraverso il miscelatore FIS MR PLUS assume una colorazione grigia omogenea - la cartuccia dell'ancorante chimico è immediatamente pronta all'uso - non c'è nessun sacchetto da estrarre e/o da tagliare ma è sufficiente avvitare il miscelatore - cartuccia brevettata utilizzabile con qualsiasi pistola per silicone, in dotazione un beccuccio miscelatore