

Cassaforte Mottura 11.KE 633 Dim. H.295 x L.415 x P.285

Cod. 11.KE 633



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	6 pile AA 1,5 V (Stilo)
Alimentazione di emergenza	Pila 9 V (Esterna)
Catenacci	2+2
Certificazioni	UNI EN 14450, grado S2, DA ICIM
Ripiani	1
Spessore cornice	12 mm
Spessore portello	10 mm

DESCRIZIONE

DISPONIBILE IN 5/7 GIORNI LAVORATIVI

No Problem "Rotary"

Chiusura con combinazione elettronica a rotazione

Cassaforte certificata secondo norma UNI EN 14450, grado S2, DA ICIM

Modelli da appoggio, disponibili nelle versioni:

Combinazione elettronica a tastiera - Combinazione elettronica "Rotary" - Chiave più combinazione meccanica. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato. Questa serie di casseforti, non richiedendo interventi di muratura, risolve comodamente tutti i problemi di installazione, grazie alla predisposizione per un duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti). Tre strati di acciaio avvolgono interamente la cassaforte; nei modelli 11.KC 545 e 11.KE 545 quello centrale è costituito da uno spessore al manganese.