

Cassaforte Mottura Hyper Safe 11.7425 Dim. H.490 x L.370 x P.250

Cod. 11.7425



CARATTERISTICHE TECNICHE

Catenacci	3+2
Certificazioni	certificata secondo norma UNI EN 14450, grado S2, DA ICIM
Ripiani	1
Spessore cornice	12 mm
Spessore portello	20 mm

DESCRIZIONE

Cassaforte antitaglio modello Hyper Safe certificata UNI 14450 Grado S2

Doppia protezione: Raddoppia lo spessore del portello 20 mm per fornire la più alta resistenza ad ogni tentativo di effrazione.

Sicurezza antitaglio: Una serie di piastre di protezione in materiale speciale ceramico (a due diverse densità) ad alta tecnologia, saldate direttamente sul portello, conferiscono alla cassaforte un'elevata resistenza.

Il disco montato sul flessibile a contatto con questo materiale si surriscalda, si impasta e si consuma, vanificando il tentativo di scasso.

Sicurezza 2: Piastra al manganese Antistrappo per proteggere completamente la serratura.

Chiavistelli sagomati con profilo Mottura brevettato.

Sicurezza 3: La serratura risulta più lontana dal profilo esterno quindi meno attaccabile con gli attrezzi comunemente usati.