

**Gamma Zinken JBC-309C Troncatrice professionale lama circolare in Metallo duro 230V**

**Cod. J50000309M**



## DESCRIZIONE

Troncatrice veloce a lama circolare JBC 309C Ideale per carpentieri, idraulici, ecc, taglia senza bave tubolari e profilati in ferro, leghe leggere.

Troncatrice veloce a lama in widia per tagliare ferro. . .incredibile !

Geniale e precisa taglia senza bave tubolari e profilati in ferro, leghe leggere ed altri materiali, la lama particolare unita alla media velocità e al potente motore fa un taglio incredibile.

Adatta per taglio di tubolari, profilati di alluminio acciaio e inox, materiali compositi senza uso di refrigerante

Particolarmente indicata quando le macchine con disco abrasivo diventano inefficaci, ad esempio quando non hanno abbastanza potenza, o il materiale tende a grippare o le condizioni di sicurezza sconsigliano l'uso di disco abrasivo perchè fa scintille.

Stuttura solida e robusta, compatta e facile da trasportare

Taglio veloce e pulito superfici lisce, senza uso di refrigerante con ridottissime bave

Il truciolo smaltisce il poco calore prodotto durante il taglio

Motore molto potente con partenza lenta

Taglio pulito senza formazione di scintille

Riduzione fino a 10 volte del tempo di taglio e quindi dei costi del lavoro

La JBC309 C è la macchina più adatta ad essere utilizzata in laboratori officine e in cantieri

Morsa con bloccaggio rapido

Guida di battuta regolabile per tagli fino a 45°

Regolazione di fermo corsa sulla profondità

Vaschetta di raccolta trucioli estraibile

Bloccaggio della lama per una rapida sostituzione

Modello JBC 309 C

Cod art. J10000309M

Potenza motore 230 V 2200 W

Capacità di taglio a 90° rettangolo 180x95 mm

Capacità di taglio a 90° quadro 115x115 mm

Capacità di taglio a 90° tondo Ø 130 mm

Dimensioni lama 355 mm

Foro lama Ø 25,4 mm (1")

N. giri 1300 giri/1'

Peso 23 Kg

Dotazione:

Lama circolare in HM Ø 355 foro 25,4 Z 72

Protezioni telescopiche



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni