

**Gamma Zinken JBOS-5 Levigatrice a rullo oscillante 230V  
con rulli da banco**

Cod.

J708404M



## DESCRIZIONE

La levigatrice a rullo oscillante indispensabile per i liutai.

Le superfici esterne di un manufatto sono relativamente semplici da levigare, ma le parti interne a inaccessibili erano un problema, ora con la JBOS 5 tutte le parti anche le più piccole si possono levigare con facilità. Tutto il meccanismo è a bagno d'olio

Larga superficie di lavoro per maneggiare i pezzi

Massiccio piani di lavoro inclina-bile a -45°, la posizione di 0 è regolabile

l'oscillazione di 25 mm permette la levigatura con una più ampia superficie

Motore potente da 0,5 HP per lavori continuativi

4 Piedini anti vibranti in gomma

Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d'olio a tenuta per garantire una lunga durata

La bocchetta d'aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm è posizionata sotto al piano per aspirare le polveri prima che entri in sospensione nell'aria.

Altezza max lavorabile 100 mm

né oscillazioni 30/min

Corsa oscillazioni 25 mm

Dimensioni tavola d'appoggio 370 x 370 mm

Inclinazione tavola d'appoggio 0°/45°

velocità rotazione 1400 giri/ 1'

Bocchetta di aspirazione Ø 57 mm (100mm)

Potenza erogata 230 V S1 350 W

Potenza max 230 V S6 600W

Dimensioni d'ingombro totali 370x370x460 mm

Peso netto 35 Kg

Dotazione standard

Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, 100 G

2 inserti di riduzione piano per tondi

2 inserti di riduzione oblunghe

Bocchetta d'aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni