

**Gamma Zinken JDP-378 M Trapano professionale
elettronico da banco 230V**

Cod. J10000378VM



DESCRIZIONE

Trapano professionale con regolazione micrometrica Variatore continuo regolazione elettronica della velocità in 2 fasi 150-1000 / 350-2500 U / min. Motore a corrente continua con elettronica ad onda intera e indicazione digitale della velocità Piano con 4 cave da 12 mm a croce, la tavola può ruotare ed è orientabile (+ / - 45°) con scala graduata Robusta costruzione in ghisa Tavola regolabile in altezza mediante cremagliera e manovella Bracci di leva con impugnatura morbida Piastra di base rettificata e con cave da 14mm

Dotazione Mandrino autoserrante 3-16 mm

Albero CM-2 / B16

Protezione mandrino con microswitch

Codice articolo 230V J10000378M

Capacità foratura su ferro Ø 23 mm

N° velocità giri/1': 2 gamme 150÷1000 / 350÷2500

Attacco mandrino CM2

Corsa canotto mandrino 90 mm Ø mandrino 16 mm

Distanza colonna centro mandrino 180 mm

Distanza naso mandrino e base 645 mm

Distanza naso mandrino e tavola 455 mm

Dimensioni tavola / portata 285 x 285 mm / 40 Kg

Inclinazione tavola +/- 45° Cave a T 4+1 / 12 mm

Tensione alimentazione 230 V

Potenza motore S1 100% 1200 W

Dimensioni 1090 x 630 x 350 mm

Peso 90 Kg

 **D'Amico**_{S.r.l.}
forniture e servizi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni