

**Gamma Zinken JMD-45PFD Fresa 400V discesa automatica
assi visualizzati**

Cod. J50000401T



DESCRIZIONE

Struttura in robusta ghisa esente da vibrazioni Costruito con tavola di grandi dimensioni, con guide a lardone registrabile Guide a coda di rondine raschiate a mano, assicurano stabilità e precisione Il motore potente, dimensionato per lavoro in continuo, ha 2 gamme per un totale di 12 velocità da 50 a 2500 giri/min con trasmissione ad ingranaggi per rare tutta la coppia e la potenza costante L'attacco è conico a ISO 30 per grande capacità di fresatura ed un rapido cambio d'utensile Ingranaggi rettificati a lubrificazione permanente, consentono un allunga durata e silenziosità di funzionamento Il mandrino è supportato da cuscinetti conici che assicurano una stretta tolleranza di concentricità (<0,015 mm) Standard rotazione sinistra del mandrino per filettature Gruppo testa inclinabile a destra ed a sinistra per flessibilità nelle lavorazioni Avanzamento automatico asse Z standard

Codice articolo 400V 50000401T

Capacità di for./filet(ST 37) 32 mm, M20

Capacità di fresat. spianatura 100 mm

Capacità di fresat. nel pieno 20 mm

Distanza colonna centro mand. 250 mm

Distanza mandrino e tavola 460 mm

Attacco mandrino (DIN 2080) ISO 30

Velocità mandrinogiri/min 50–2500

Corsa mandrino automatica 107 mm

Inclinazione testa 90° Sx / 30° Dx

Dimensioni tavola 240 x 825 mm

Numero delle cave a T 4/16 mm

Max corsa tavola asse X 520 mm

Max corsa tavola asse Y 210 mm

Vel corsa aut. mand. mm/giro 0,12 / 0,18 / 0,25

Potenza max 2000 W

Peso 340 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni