

**GenSet Generatore con motore diesel monofase/trifase
raffreddato ad acqua MG 23 I-SY**

Cod.

MG 23 I-SY



DESCRIZIONE

Dotazioni di serie

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

avaria carica batteria

basso livello carburante

bassa pressione olio

alta temperatura acqua

1 presa trifase CEE 400V - 32A

1 presa monofase CEE 230V - 32A

Batteria 12V incorporata

Contaore

Pulsante stop d'emergenza

Indicatore visivo livello carburante

Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

Interruttore differenziale salvavita

Protezioni per uscite di potenza

Tubo di estrazione olio motore

Gancio centrale di sollevamento

Potenza acustica Lwa 93 (68 dB a 7 m)

Generatore CA - 50Hz

Tipo: sincro

Potenza trifase (emergenza): 20kVA - 400V

Potenza trifase (continua): 18kVA - 400V

Potenza monofase (massima): 6,6kVA - 230V

Fattore di potenza: cos M 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min
Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 2190 cm3
Potenza massima: 24,1 hp (18 kWm)
Raffreddamento: acqua
Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 l/h
Altre caratteristiche + Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 40 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1650 x 700 x 980 mm
Peso a vuoto: 475 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni