

**GenSet Generatore con motore diesel monofase/trifase
raffreddato ad acqua MG 50 I-SY**

Cod.

MG 50 I-SY



DESCRIZIONE

Dotazioni standard

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

avaria carica batteria

basso livello carburante

bassa pressione olio

alta temperatura acqua

1 presa trifase CEE 400V - 63A

1 presa trifase CEE 400V - 32A

1 presa monofase CEE 230V - 32A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Batteria 12V incorporata

Contaore

Voltmetro

Pulsante stop d'emergenza

Indicatore visivo livello carburante

Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

Interruttore differenziale salvavita

Protezioni per uscite di potenza

Regolatore automatico di tensione

Tubo di estrazione olio motore

Gancio centrale di sollevamento

Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)

Generatore CA - 50Hz

Tipo: sincro
Potenza trifase (emergenza): 44kVA - 400V
Potenza trifase (continua): 39,6kVA - 400V
Potenza monofase (massima): 14,6kVA - 230V
Fattore di potenza: cos M 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min
Tipo: Yanmar 4TNV98T - turbo - 4 cil. - 3319 cm3
Potenza massima: 55,9 hp (41,7 kWm)
Avviamento: elettrico (12Vcc)
Raffreddamento: acqua
Consumo carburante al 75% del carico: 8,1 l/h
Altre caratteristiche Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 40 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1900 x 910 x 1100 mm
Peso a vuoto: 735 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni