

**GenSet Generatore con motore diesel monofase/trifase  
silenzioso MG 10 S-KL**

Cod.

MG 10 S-KL



## DESCRIZIONE

### Dotazioni di serie

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

avaria carica batteria

alta temperatura acqua

basso livello carburante

bassa pressione olio

1 presa trifase CEE 400V - 16A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Batteria 12 V incorporata

Protezioni per uscite di potenza

Interruttore differenziale salvavita

Voltmetro

Contaore

Pulsante stop d'emergenza

Passaggio forche

Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)

Generatore CA 50Hz

Tipo: sincro

Potenza trifase (emergenza): 10kVA - 400V

Potenza trifase (continua): 9kVA - 400V

Potenza monofase (massima): 3,3kVA - 230V

Fattore di potenza: cos M 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

Tipo: Kubota D1105 - 3 cil. - 1123 cm<sup>3</sup>  
Potenza massima: 12,7 hp (9,5 kWm)  
Avviamento: elettrico (12Vcc)  
Raffreddamento: acqua  
Consumo carburante al 75% del carico: 2 l/h  
Altre caratteristiche + Classe d'isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C  
Altitudine di riferimento: 1000 m  
Grado di protezione: IP 23  
Capacità serbatoio carburante: 40 l  
Dimensioni (Lu x La x H): 1357 x 707 x 942 mm  
Peso a vuoto: 350 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni