

**GenSet Generatore con motore diesel monofase silenziato
MG 6001 SS-Y**

Cod. **MG 6001 SS-Y**



DESCRIZIONE

Dotazioni di serie

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

Basso livello carburante

bassa pressione olio

Spia di segnalazione avaria carica batteria

Batteria 12 V incorporata

1 presa monofase CEE 230V - 32A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Protezioni per uscite di potenza

Interruttore differenziale salvavita

Pulsante stop d'emergenza

Contaore

Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

Gancio centrale di sollevamento

Traverse per appoggio e fissaggio a terra

Potenza acustica + Lwa 92 (67 dB a 7 m)

Generatore CA - 50Hz Tipo: sincrono

Potenza monofase (emergenza): 6kVA - 230V

Potenza monofase (continua): 5,4kVA - 230V

Fattore di potenza: cos M 0,8

Motore Diesel 3000 giri/min Tipo: Yanmar L100N - 1 cil. - 435 cm³

Potenza massima: 8,8 hp (6,5 kWm)

Avviamento: elettrico (12Vcc)

Raffreddamento: aria
Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 l/h
Altre caratteristiche Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 30 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1160 x 631 x 872 mm
Peso a vuoto: 200 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni