

Mosa Gruppo elettrogeno diesel monofase supersilenziato
e AVR GE SX-9000 KDM CM3S0011

Cod. GE SX-9000 KDM



DESCRIZIONE

Mosa Gruppo elettrogeno diesel monofase supersilenziato e AVR, raffreddamento ad acqua ed avviamento elettrico GE SX-9000 KDM motore KOHLER KDW702 (Stage 5)

Alternatore LINZ sincrono monofase

Frequenza 50 Hz

Carburante diesel

Potenza monofase stand by: 9.2 kVA (8.3 kW) / 230V / 45A

Potenza monofase PRP: 8.3 kVA (7.5 kW) / 230V / 36.1A

Peso kg: 340

Capacità serbatoio litri: 38 lt

Consumo carburante (75% di PRP) 2.6 lt/h

Pressione acustica LpA 68 dB(A) @ 7m

Centralina di controllo digitale InteliNano

Regolazione elettronica della tensione "AVR"

Interruttore differenziale e magnetotermico (9000-11000)

Basamento a tenuta liquidi

Gancio di sollevamento centrale

Pulsante d'emergenza

Predisposto per controllo start e stop da remoto

Conforme alle direttive CE

Motore Stage 5 in accordo alle disposizioni del regolamento Europeo UE 1628-2016



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni