

**Mosa Gruppo elettrogeno diesel trifase supersilenziato GE
110 FSX Stage 3A con AVR CL7J6056**

Cod. GE 110 FSX 3A



DESCRIZIONE

**GE 110 FSX con AVR avviamento elettrico raffreddato ad acqua
Gruppo elettrogeno supersilenziato - Motore diesel FTP conforme allo Stage 3A - Alternatore sincro trifase - Potenza trifase 100 kVA (80 kW)**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza trifase Stand-by: 110 kVA (88 kW)

Potenza trifase PRP: 100 kVA (80 kW)

Frequenza: 50 Hz

Regolazione elettronica della tensione AVR

Quadro manuale digitale

Interruttore magnetotermico quadripolare

Pulsante d'emergenza

Pompa estrazione olio

Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale

Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana

Grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 230 l (opzionale: 350 l)

Autonomia (75% di PRP): 13 h

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @7m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 94 dB(A) (69 dB(A) @7m)

Peso a secco: 1670 kg

Dimensioni (LxHxP): 2630 x 1750 x 1130 mm



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni