

**Mosa Gruppo elettrogeno diesel trifase supersilenziato GE
90 FSX Stage 3A con AVR CL6M5056**

Cod. GE 90 FSX 3A



DESCRIZIONE

GE 90 FSX con AVR ed avviamento elettrico raffreddato ad acqua conforme allo Stage 3A
Gruppo elettrogeno supersilenziato - Motore diesel FTP - Alternatore sincrono trifase - Potenza trifase 83 kVA (66.4 kW)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza trifase Stand-by: 90 kVA (72 kW)

Potenza trifase PRP: 83 kVA (66.4 kW)

Frequenza: 50 Hz

Regolazione elettronica della tensione AVR

Quadro manuale digitale

Interruttore magnetotermico quadripolare

Pulsante d'emergenza

Pompa estrazione olio

Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale

Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana

Grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 230 l (opzionale: 350 l)

Autonomia (75% di PRP): 16 h (15.5 h per la versione con motore Stage 3A)

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @7m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 94 dB(A) (69 dB(A) @7m)

Peso a secco: 1580 kg (1630 kg per la versione con serbatoio da 350 l)

Dimensioni (LxHxP): 2630 x 1750 x 1130 mm



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni