

**Nilfisk Idropulitrice a freddo Professionale MC 3C-170/820**  
**XT Art. 107146384**

**Cod. 107146384**



## DESCRIZIONE

MC 3C è progettato per lavori di pulizia generici leggeri ed è la scelta ideale per artigiani, piccole imprese edili, piccole officine e aziende agricole. Questa gamma è dotata di un gruppo motopompa professionale da 2800 giri/min con pistoni in acciaio inossidabile per lavori di pulizia leggeri, sviluppato per un uso da bassa a media intensità.

L'MC 3C è dotato di due nuove funzionalità molto intuitive per rendere i prodotti più facili da usare e da capire:

Supporto speciale per pistola a spruzzo. I nostri studi hanno inoltre dimostrato che uno degli elementi maggiormente rotti durante il trasporto dell'idropulitrice è la pistola a spruzzo. Semplicemente perché non sempre viene memorizzato correttamente e quindi non viene protetto. La linea MC include un innovativo supporto per pistola a spruzzo che manterrà questa attrezzatura fuori pericolo.

Gancio per cavo elettrico girevole. Una caratteristica semplice, ma già molto apprezzata dai clienti di altri prodotti della nostra gamma. Il gancio girevole facilita l'avvolgimento e lo svolgimento del cavo elettrico, riducendo i fastidi legati alla preparazione o allo stoccaggio della macchina.

Questa gamma di macchine porta una netta riduzione del costo totale di proprietà per i nostri clienti, che è stato un elemento chiave nella nostra strategia. La gamma di idropultrici MC aumenta l'efficienza di pulizia in media del 15%. Grazie al sistema di iniezione del detergente esterno, la reale pressione di esercizio all'ugello viene aumentata e il tempo di pulizia può essere ridotto fino al 15% - e questo consente di risparmiare manodopera, acqua ed elettricità!

Inoltre, parte dei nostri sforzi per ridurre il costo totale di proprietà, la facilità di manutenzione della linea MC è stata migliorata grazie a un livello ottimale di accessibilità al motore e alla pompa. Il serbatoio dell'olio della pompa a bordo e il sistema di riempimento/svuotamento semplificano per l'utente le attività di manutenzione di base come il controllo dell'olio. E in caso di manutenzione da parte di un'organizzazione di assistenza, il concetto di facile accesso ridurrà i tempi e i costi di manutenzione.

Alimentato da una motopompa di alta qualità da 2800 giri/min

Testa pompa in ottone e tre pistoni in acciaio inox

Sistema di scarico attivato a pressione

Serbatoio dell'olio della pompa con spia del livello dell'olio e funzione di riempimento/svuotamento  
Facile apertura e rimozione dell'armadio per l'accesso alla pompa  
Il supporto innovativo protegge la pistola a spruzzo dai danni durante lo stoccaggio e il trasporto  
Gancio per cavo girevole per facilitare la rimozione e l'avvolgimento del cavo di alimentazione  
Il design robusto con ruote più grandi da 250 mm ottimizza il trasporto su superfici ruvide e gradini  
Barra di sollevamento in alluminio  
Pressione pompa (bar/MPa) 170/17  
Impatto di pulizia (kg/forza) 4  
Pompa (RPM) 2800  
Consumo energetico (kW) 4.4  
Tensione/fase/frequenza/corrente (V/~/Hz/A) 400/3/50/7.4  
Portata acqua Qmax/Qiec (l/h) 820/750  
El cavo (m) 5  
Dimensione ugello.0435  
Massimo. temperatura ingresso (°C) 60  
Pistoni in acciaio inossidabile 3  
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 382x382x1017  
Altezza di aspirazione a secco (m) 0,5  
Peso (kg) 38



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni