

Nilfisk Idropulitrice a freddo Professionale MC 4M-160/620
Art. 107146400

Cod. 107146400



DESCRIZIONE

Progettata per applicazioni di pulizia di media intensità, la MC 4M è la scelta più corretta per le aziende agricole, edilizia, officine, autorimesse e autonoleggi. Inoltre, può soddisfare a pieno le esigenze delle imprese di pulizia e di altre attività commerciali grazie al basso livello di rumorosità.

La gamma MC 4M è dotata di due nuove caratteristiche che rendono le idropultrici realmente a portata dell'operatore, molto più facili da usare e da capire:

Nuovo gancio brevettato per riporre la pistola sulla macchina per evitare che cada a terra durante il trasporto. Studi di settore hanno mostrato come il punto più debole fosse lo stoccaggio degli accessori. Per esempio la pistola poteva cadere a terra frequentemente durante le fasi di trasporto. Nilfisk-ALTO ha introdotto un sistema di stoccaggio unico per proteggere questo accessorio di fondamentale importanza.

Sistema di aggancio del cavo avvolgibile che facilita l'avvolgimento e lo svolgimento del cavo elettrico. Una funzione semplice, ma già molto apprezzata dai clienti di altri prodotti della nostra gamma. Questo sistema di aggancio rende più semplice avvolgere e svolgere il cavo elettrico, rendendo meno fastidioso preparare e e stoccare la macchina.

Questa gamma comprende idropultrici compatte ed ergonomiche ma, allo stesso tempo, molto efficaci ed efficienti. Infatti, oltre alle nuove funzioni che rendono la macchina più maneggevole e più facile da manutenzionare, queste macchine sono anche più potenti poichè la pressione effettiva di lavoro (pressione all'ugello) è aumentata fino ad un 20%.

Pompa con testata in ottone • Maggiore forza lavante: pressione all'ugello aumentata del 15/20%. • Sistema di stoccaggio degli accessori e del cavo pratico e sicuro • Manutenzione semplificata • Indicatore esterno del livello dell'oli • Facile apertura e rimozione del carter per accedere alla pompa • Grandi ruote da 250 mm per una migliore aderenza al suolo • Barra in alluminio per il sollevamento

Pressione pompa (BAR) 160/16
Impatto di pulizia (KG/FORZA) 2.9
Pompa (RPM) 1450

Consumo (KW) 3
Voltaggio/fasi/frequenza/corrente (V/-/HZ/A) 230/1/50/13.4
Massima portata d'acqua qmas/qiec (L7H) 620/560
Cavo (M) 5
Dimensione spazzola.0340
Massima temperatura in entrata (°C) 60
Ceramic coated pistons 3
Lunghezza x larghezza x altezza (MM) 382x382x1017
Suction height dry (m) 0.5
Peso (KG) 39



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni