

**Optimum Tornio h punte 115 mm distanza tra le punte 450 mm 230V 050OP0320**

Cod.

050OP0320



## DESCRIZIONE

### **050OP0320 TORNIO PER IL FAI DA TE TU 2304**

Guide del bancale temprate e rettificate  
Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,009 mm  
Precisione di rotazione concentrica autocentrante < 0,05 mm  
Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando  
Interruttore di emergenza e relè di minima tensione  
Set ingranaggi cambio per la filettatura  
Cambio numero giri semplice e rapido tramite cinghie trapezoidali  
Cuscinetti a rulli conici  
Cuscinetto reggispinta  
Slitte lavorate di precisione e regolabili con lardoni conici  
Volantini con graduazione fine, divisione 0,04/0,01 mm  
Portautensili a quattro scomparti  
La contropunta si può spostare di  $\pm 5$  mm per la tornitura conica  
Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 0,02 mm  
Bancale prismatico temprato per induzione (HRC 42-52), rettificato di precisione, in ghisa grigia  
Vite conduttrice montata su cuscinetti  
Costruiti secondo direttive CE

## **DOTAZIONE DI SERIE**

Autocentrante a tre griffe Ø 100 mm  
Contropunte fisse CM 2 - CM 3  
Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli  
Portautensili a 4 scomparti  
Set ingranaggi cambio  
Chiavi di servizio

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz W 750  
Altezza punte mm 115  
Distanza tra le punte mm 450  
Ø tornibile su bancale mm 230  
Larghezza bancale mm 135  
Attacco mandrino Ø mm 72  
N° giri mandrino rpm 125 - 2.000  
N° velocità 6  
Cono mandrino CM 3  
Passaggio barra Ø mm 20  
Corsa slitta superiore mm 75  
Corsa slitta trasversale mm 120  
Filettatura a passo metrico mm/giro 0,4 - 3,5  
Filettatura pollici fil/1" 44 -10  
Altezza attacco portautensili a quattro scomparti mm 14 x 14  
Cono contropunta CM 2  
Corsa contropunta/cannotto mm 70  
Dimensioni mm 965x585x510  
Peso netto kg 114



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni