

**Optimum Trapano a colonna con cambio meccanico,
foratura Ø 28 mm, 400V 058OP0430**

Cod. 058OP0430



DESCRIZIONE

TRAPANO A COLONNA CON CAMBIO MECCANICO A VARIAZIONE CONTINUA DH 28 BV -

Interruttore di sicurezza di facile comando, conforme a IP 54, con relè di minima tensione e interruttore di emergenza separato - Leva discesa canotto in acciaio - Spostando adeguatamente la tavola trapano si crea una superficie di lavoro adatta a pezzi particolarmente alti - Marcia destra-sinistra - 2 livelli di velocità - Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza - Cambio utensile facilitato tramite espulsore integrato - Visualizzazione digitale del N° di giri - Precisione di rotazione concentrica ? 0,015 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte - Dispositivo di protezione del mandrino, regolabile in altezza, con interruttore di sicurezza per una massima protezione dell'operatore - Motore Vario - Lampada alogena integrata nella testa portapunte - Mandrino di foratura con cuscinetti a sfera di precisione - Tavola trapano lavorata con precisione con scanalature a T disposte in diagonale, ruotabile a 360° - Colonna fusa in ghisa a parete spessa per elevata rigidità e stabilità - Basamento massiccio di ampie dimensioni fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore - Misuratore della profondità di foratura digitale - Dispositivo di serraggio cinghia trapezoidale - Cambio meccanico a variazione continua: estremamente affidabile grazie ad una regolazione n° giri manuale, marcia silenziosa e potente, cinghia trapezoidale durevole, ariazione del numero di giri durante la marcia della macchina - Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Cono attacco CM3

Mandrino autoserrante 1-16 mm

Dadi a T

