

Optimum Trapano fresatrice 25 mm 230V 058OP8155

Cod.

058OP8155



## DESCRIZIONE

### TRAPANO-FRESATRICE CON AZIONAMENTO ELETTRONICO A REGOLAZIONE CONTINUA MH 25V DISPONIBILE IN 10 GIORNI

Contrappeso per facilitare il posizionamento dell'asse Z · Regolazione continua della velocità · Cambio utensile veloce · Guide rettificata e raschiate a mano · Marcia destra-sinistra · Schermo di protezione con microinterruttore regolabile in altezza · Guida a coda di rondine stabile e rettificata di precisione, raschietata con lardoni conici regolabili · Costruiti secondo direttive CE

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz kW 2

Potenza motore principale kW 1,5

Coppia motore albero portafrese Nm 10

Capacità max foratura acciaio (S235JR) Ø mm 25

Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR) Ø mm 20

Dimensioni max fresa a manicotto Ø mm 50

Dimensioni max fresa a candela Ø mm 25

Attacco mandrino BT 30

Sporgenza mm 185

Corsa asse X manuale mm 400

Corsa asse Y manuale mm 210

Corsa asse Z manuale mm 270

N° giri mandrino rpm 200 - 4.000

Inclinazione testa ±45°

Distanza mandrino/tavola a croce mm 300

Dimensioni tavola a croce mm 620x180  
Dimensioni scanalature a T mm 12  
Numero scanalature a T 3  
Distanza scanalature a T mm 50  
Carico max tavola kg 30  
Dimensioni mm 970x975x1.025  
Peso netto kg 192



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni