

Proxxon Fresatrice-Foratrice PF 230 - 24 104

Cod.

24104



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>In dotazione</b>	tre pinze di serraggio (6, 8 e 10 mm).
<b>Misure</b>	Tavolo 270 x 80 mm
<b>Potenza assorbita</b>	140 W
<b>Tensione elettrica</b>	220 - 240 V
<b>Velocità</b>	1.500 e 2.200 giri/min

#### DESCRIZIONE

Con questa macchina il tornio PD 230/E diventa un centro di lavorazione completo.

In dotazione colonna (35 x 400 mm), flangia di montaggio e relative viti. (sul tornio PD 230/E c'è un'apposito alloggiamento rettificato). Sul carrello del tornio al posto della torretta portautensili si fissa il piano di lavoro (110 x 70 mm con tre scanalature a T da 12 x 6 x 6 mm). Il tornio adesso funge da tavolo a (spostamento longitudinale e trasversale del carrello). La testata può essere basculata di 360° (con scala graduata).

Cannotto con indicazione della profondità tramite anello graduato posto sulla leva di discesa 1 tacca = 1 mm). Potente motore a magneti permanenti. La trasmissione a cinghie POLY-V assicura una forte coppia soprattutto a bassi giri. Attacco utensili tramite pinze di serraggio Ø 6,8 e 10

**Altri dati tecnici** : 220 – 240 V. 140 W. 50/60 HZ. Velocità dell'albero 280 – 550 – 870 – 1.200 – 1.500 e 2.200 giri/min. Colonna 35 x 400 mm. Tavolo 270 x 80 mm. Corsa X (trasversale) 170 mm, Y (frontale) 65 mm. Ingombro base 180 x 130 mm. Altezza totale circa. 500 mm. In dotazione tre pinze di serraggio (6, 8 e 10 mm).

No 24 104