

Proxxon Micro-Fresatrice FF 500/BL 24 350

Cod.

24350



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita 400 W

#### DESCRIZIONE

##### MICRO-fresatrice FB 500/BL

La nuova tecnologia con azionamento diretto: Tranquillo e con elevata precisione (0,05 millimetri precisione) senza vibrazioni. A velocità variabile preselezione da 200 - 4,000 rpm

Dati tecnici: display della velocità a 4 cifre per la lavorazione ottimale. Il controllo sofisticato tramite sensori di posizione del rotore e la velocità garantisce una coppia elevata per uso di grandi frese a basse velocità. Colonna solida con guide a coda di rondine. Testa di fresatura può essere ruotata a sinistra ea destra di 90 ° (con scala graduata). Il manicotto del mandrino bloccabile è predisposto per il montaggio dell'adattatore di alimentazione 24 254. Mandrino utilizzando multipla gamma pinze tipo ER 20 (EIN 6499-B): Uno ogni 6 - 8 - 10 e 12 mm sono inclusi.. La regolazione in altezza della testa di fresatura tramite volante. Solido tavolo a croce in acciaio aereo lavorato con 3 T-slot standard MICROMOT continue (12 x 6 x 5 mm). Tutti e 3 i volantini con anello scala graduata (1 giro = 2 mm.). Dati tecnici: 230V. 400W. 50 / 60Hz. Velocità di rotazione mandrino 200 - 4,000rpm. Gola 125 millimetri. 30 millimetri corsa manica. Colonna 120 x 100 x 430 millimetri. Tabella 400 x 125 millimetri. Campo di corsa verticale (asse Z) 220 millimetri, trasversale (asse X) 310 millimetri, profondità (asse Y) 100 mm. Dimensioni: H = 750 millimetri, W = 550 millimetri, D = 550 millimetri. Peso circa. 47kg.

NO 24 350