

Proxxon MICRO Fresatrice MF 70/CNC-Ready 27 112

Cod.

27112



CARATTERISTICHE TECNICHE

In dotazione	staffe di serraggio 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 e 3,2 mm
Misure	Tavolo da 250 x 70 mm
Potenza assorbita	100 W
Tensione elettrica	220 - 240 V
Velocità	5.000 – 20.000/min

DESCRIZIONE

DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Con motori passo passo per l'asse X (trasversale), Y (longitudinale) e Z (verticale) in luogo dei volantini. Macchina di particolare interesse per gli utilizzatori che possiedono già una centralina o che la vogliono scegliere tra quelle disponibili sul mercato. Motori passo passo e interruttore di riferimento con cavo di connessione da 2,2 m con presa a norma (SUB-D 9POL) per ognuno degli assi X-, Y- Z. Senza centralina CNC, senza software CNC. Costruzione tecnicamente identica alla MICRO fresatrice MF 70

Eccezioni: tavolo con guide a coda di rondine più grande e corse X (trasversale) e Y (longitudinale) leggermente aumentate. In dotazione pinze di serraggio MICROMOT (in acciaio, temperate, sezionate a tre segmenti), in dotazione le misure da 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 e 3,2 mm. Anche le staffe a gradini in acciaio raffigurate sono in dotazione.

Dati tecnici : 220 – 240 V. 100 W. 50/60 Hz. Velocità asse mandrino 5.000 – 20.000/min. Tavolo da 250 x 70 mm. Corse: X (trasversale) 150 mm, Y (longitudinale) 70 mm, Z (verticale) 70 mm. Step motori 0,005 mm. Altezza totale 370 mm. Peso circa 7 kg.