

Proxxon MICRO profilatrice da banco MP 400 - 27 050

Cod.

27050



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Giri al minuto</b>	25.000 giri/min
<b>In dotazione</b>	pinze di serraggio 2,4 – 3,0 e 3,2 mm
<b>Potenza assorbita</b>	100 W
<b>Superficie di lavoro</b>	300 x 140 mm
<b>Tensione elettrica</b>	220 - 240 V

#### DESCRIZIONE

Per profilare, scanalare, fresare, eseguire battute e tenoni, nonché troncare. Consente anche la esatta lavorazione di spigoli e tagli longitudinali (nel modellismo ad esempio per porte, portelle e particolari di casse). Potente motore protetto contro la polvere, azionamento a cinghia dentellata. Asse montato su doppio cuscinetto a sfere.

Attacco utensili con pinze di serraggio in acciaio a tre sezioni (in dotazione una per ogni diametro: 2,4 – 3,0 e 3,2 mm ). Regolazione in altezza della fresatura tramite volantino con anello graduato azzerabile. (1 giro = 1,0 mm, 1 tacca = 0,05 mm). Stabile tavolo in alluminio con guida longitudinale e guida a goniometro nonché protezione fresa e dispositivo per tenere in basso il pezzo. Cassa in ABS. Attacco per aspirazione polvere integrato con bocchettone adatto a qualsiasi aspirapolvere domestico.

**Dati tecnici** : 220 – 240 V. 100 W. 50/60 HZ. 25.000 giri/min. Tavolo fresatura 300 x 140 mm.

No 27 050