

Proxxon Trapano da banco TBM 220 28 128

Cod.

28128



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Giri al minuto	4.700 e 8.500/min
Potenza assorbita	85 W
Tensione elettrica	220 – 240 V
Velocità a vuoto	1.800

#### DESCRIZIONE

Piano di lavoro rettificato in alluminio pressofuso (220 x 120 mm) con guida parallela e scala graduata. Massiccia colonna in acciaio cromato duro ( 20 x 340 mm). Robusto braccio in pressofusione d'alluminio con guide e sedi rettificate. Pregiato elettromotore testato VDE, estremamente longevo e silenzioso. Azionamento tramite puleggia a tre sezioni. Lo spostamento della cinghia di trazione permette di ottenere tre diverse velocità a vuoto con coppia più che triplicata nella velocità bassa. Pratica regolazione di profondità con arresto registrabile.

**Dati tecnici :** 220 – 240 V. 85 W. 50-60 HZ. Numero di giri a vuoto 1.800, 4.700 e 8.500/min. Sbraccio (interno colonna - centro mandrino) 140 mm. Corsa del canotto 30 mm. Presa utensili tramite 6 pinze di serraggio in acciaio MICROMOT a tre segmenti (1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 e 3,2 mm). Filettatura esterna da 3/8" per poter avvitare un mandrino a cremagliera.

Peso 3,3 Kg.  
No 28 128