

Rigo Cart Turbina Poker HVLP 18Lt. completa di Turbina TMR180E

Cod.

CT-18E



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aerografo incluso	ACT
Air tube flex system	Si
Assorbimento elettrico	8,4A
Gruppo di ventole	Tristadio
Materiale serbatoio	Acciaio INOX
Materiali spruzzabili	Vernici/smalti a base acqua
Pannello di controllo	Si
Potenza	2000 W
Pressione	0,10/0,44 bar (1,45/6,38 psi)
Pressione serbatoio	Regolabile fino a 4bar (Max)
Quantità d'aria erogata	1100/2500 l/min
Radiocomando	Si
Serbatoio	con valvola di sicurezza completo di raccorderia
Tipo di motore	Doppio isolamento
Temperatura di esercizio	Da -10°C a + 40°C
Tensione elettrica	220/240V - 50/60Hz
Tubo aria	7 mt
Tubo serbatoio	7 mt. per vernici/smalti a base acqua - 7 mt. per idropitture

DESCRIZIONE

Con la nuova ed innovativa famiglia di apparecchi CART TURBINA JOLLY e POKER HVLP, Rigo ritorna protagonista della verniciatura di medie e grandi superfici con una serie di macchine di alto livello professionale destinata a diventare il nuovo standard di riferimento per i professionisti del settore.

Dedicato all' ambito edilizia.

Ideale nei lavori su **superfici ampie come pareti e pavimenti, con idropitture, pitture murali, decorativi.**

Il nuovo Cart Turbina raccoglie l'eredità dei suoi precursori JOLLY Rigo e POKER Rigo, veri e propri oggetti di culto tra i professionisti negli anni '80 e '90 incorporandone tutti i pregi di robustezza, affidabilità, durata e le elevate prestazioni della verniciatura ad alta pressione con l'aggiunta delle qualità di finitura e facilità d'uso proprie della verniciatura a bassa pressione basata sul sistema HVLP. Il nuovo C.T. riunisce il meglio di due mondi, di due sistemi di applicazione del prodotto verniciante che pur antitetici, trovano in questa nuova macchina l'ideale punto di incontro. Il nuovo C.T. Rigo offre un serbatoio prodotto in acciaio INOX di capacità 9 o 18 litri a seconda delle versioni, con sistema di apertura/chiusura facilitata e di ultima generazione per sicurezza e durata. Dotato di un robusto compressore di pressione e relativo manometro di controllo per l'alimentazione del prodotto verniciante attraverso tubi di portata di differente diametro per vernici/smalti e per idropitture.

L'aerografo speciale ACT di ultima generazione e di rinnovata concezione (fermo aria) consente la regolazione aria/prodotto indipendenti. Completo della Turbina TMR180E da 1800W, potente ed adeguata, con regolazione elettronica e radiocomando, destinata alla nebulizzazione del prodotto da applicare per mezzo del sistema HVLP. Il tutto trova posto su un originale e pratico carrello, in solido tubolare in acciaio verniciato, dotato di manubrio di guida pieghevole che consente di manovrare efficacemente la macchina e di riporla in uno spazio davvero limitato. Ruote di grandi dimensioni permettono di salire e scendere agevolmente le scale con un peso complessivo a vuoto inferiore ai 30 Kg.

Infine una serie di prese elettriche di tipo universale con interruttore di sicurezza consente di utilizzare il nuovo C.T. Rigo per alimentare apparecchi ausiliari quali trapani, smerigliatrici o sistemi di miscelazione per le vernici. Inoltre, come per tutti gli altri apparecchi Rigo, la disponibilità di varie versioni e una serie quasi infinita di accessori e ricambi consentono di adattare la

configurazione dell'attrezzatura ad ogni specifica situazione di lavoro.

Il nuovo Cart Turbina Rigo, estende le possibilità del professionista ben oltre i limiti conosciuti.

Vantaggi: Grande autonomia di lavoro (9-18 Lt) Grande libertà di movimento (Tubi 7 mt) Nessun limite di altezza raggiungibile (entro 7 mt) Compatto e leggero (meno di 30 kg) Ridotta pulizia - Manutenzione semplificata - Sicuro e semplice da usare - Aerografo di nuova generazione - Transfer del materiale fino all'85% - Riduzione degli sprechi - Adatto all'applicazione di materiali moderni - Tutti i vantaggi della HVLP

Settore di applicazione: superfici ampie come pareti e pavimenti, con idropitture, pitture murali, decorativi.

Include:

Turbina 180E con tubo aria 7m flex

Serbatoio INOX da 18Lt completo

Aerografo Cart Turbina JOLLY e POKER HVLP

Viscosimetro

Tubo idropittura da 7mt (Ø 13mm)

Compressore AP 4Bar a pistone no olio

Imbuto Ø 25cm per riempimento serbatoio

2 raccordi per lavaggio tubi e serbatoio

Set chiave piana CH22-CH27

Vaschetta portaccessori VPA

 **D'Amico**_{s.r.l}
forniture e servizi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni