

**Rigo Turbina Multirigo TMR80 con VPA, 2 filtri fibra 3 ugelli e pistola MRI-AS con densimetro**

Cod. **KIT.TMR80/6N.MRI-AS**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Air tube flex system</b>	No
<b>Assorbimento elettrico</b>	3,8 Aca max
<b>Cavo elettrico</b>	7 mt
<b>Gruppo di ventole</b>	Bi-stadio
<b>Pannello di controllo</b>	No
<b>Potenza assorbita</b>	800 W
<b>Pressione</b>	0,02/0,18 bar (0,30/2,60 psi)
<b>Quantità di aria erogata</b>	450-2.100 l/min.
<b>Radiocomando</b>	No
<b>Tipo di motore</b>	Doppio isolamento
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da -10°C a + 40°C
<b>Tensione elettrica</b>	230 Vca, 50 Hz



#### DESCRIZIONE

##### OFFERTA COMPRESIVA DI:

- N° 1 Turbina Multirigo TMR80 con VPA
- N° 1 Pistola aerografo MRI-AS con densimetro
- N° 3 Ugelli di ricambio varie misure
- N° 2 Filtro fibra di ricambio

Apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire attraverso un motore tangenziale a 2 stadi un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.

La portata dell'aria è regolabile per mezzo di un sistema elettronico integrato – solo per i modelli TMR80 e TMR140 - per ottimizzare la quantità e il grado di finitura del prodotto coprente in base anche alla sua densità/viscosità. Permette con l'abbinamento di specifici aerografi di verniciare con grande velocità, precisione e sicurezza abbassando i costi e nel rispetto dell'ambiente con effetto nebbia contenuto.

L'apparecchiatura inoltre produce aria calda e secca (diminuendo in media del 40% l'umidità relativa), tutto a vantaggio di una migliore e più rapida essiccazione del materiale. Utilizzabile con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente. L'apparecchiatura è abbinabile ad una notevole quantità di accessori così da personalizzarla a proprio uso.

##### L'unità soffiante viene fornita con le seguenti dotazioni di serie:

- ATC03 Tubo in PU\* trasparente da 3m completo di due attacchi (per TMR 55 e TMR 80) \*Poliuretano quantità: 1
- FIL03 Filtro aria di aspirazione quantità: 2
- VPA Vaschetta portaoggetti

**NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo.**



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni