

**Svelt Scala telescopica multiposizione Mod. Scalissima  
12+12 gradini**

**Cod. SCALISSIMA 12+12**



## DESCRIZIONE

I modelli più alti 10 11 e 12 gradini hanno la cerniera lamellare in alluminio rinforzata e garantita 10 anni  
Scala multiposizione a sfilo telescopico con base allargata, utilizzo professionale, utilizzabile a sfilo, a cavalletto e zoppa su scale  
A sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala telescopica d'appoggio, che doppia o zoppa.  
Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.

I pioli della parte esterna sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile.

La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich".

### DOTAZIONI STANDARD

Pianetto portattrezzi in nylon cm 31x36

Pioli zigrinati antiscivolo mm 27x27

Profilo montante interno mm 57x27

Profilo montante esterno mm 64x30

Larghezza rampa interna cm 36,5

Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon

Tamponi ergonomici maggiorati in gomma antiscivolo per la massima aderenza al suolo

Maniglia cerniera in alluminio con 3 perni in acciaio

Etichette e manuale d'uso e manutenzione

Imballo in termoretraibile con poster

Certificato di collaudo secondo le normative di riferimento di ogni modello

La cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette

- 1) di aprire e chiudere la scala telescopica in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- 2) di bloccare la scala telescopica aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- 3) di aprire e chiudere la scala telescopica in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera.



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni