

Svelt Trabattello DINGO in acciaio Mt.1,60 x 0,80 x H.3,10
Norme Italiane

Cod.

ADING310



DESCRIZIONE

CONSEGNA IN 5/7 GIORNI LAVORATIVI

Trabattello di dimensioni intermedie ottimo per uso sia interno che esterno

Trabattello in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.

Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza attrezzi.

Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.

In certe condizioni e con l'aggiunta di un accessorio, può essere anche usato come sistema di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura, piano).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezze componibili: da m 1,90 a m 7,60

Ingombro: m 1,60 x 0,80

Portata max: kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi)

Campata: altezza m 1,50 - peso kg 24

Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 38

DOTAZIONI STANDARD (NORME ITALIANE)

Base componibile composta da:

n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche.

n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche

n.4 ruote in gomma diametro 150 mm

n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi

n.2 crociere di base

n.4 cunei

Completo di :

Campate intermedie n° 1

Ringhiera di protezione n° 1

Staffe n° 0

Ringhiera di protezione rossa da 1,50 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti

Manuale d'uso e manutenzione e certificato di conformità alle vigenti norme

Etichetta di identificazione



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni