

Svelt Trabattello in alluminio Mod. Tempo balcone
lunghezza elemento 2 mt Stuttura completa

Cod. **TEMPO BALCONE
2MT**



DESCRIZIONE

Trabattello a montaggio rapido per manutenzione balconi

Struttura in tubolare \varnothing 50 mm di alluminio ad altissima resistenza meccanica appositamente realizzata per la manutenzione dei balconi.

Un prodotto leggerissimo, rapido da montare, che può essere facilmente trasferito da un balcone all'altro.

Ogni impresa ed imbianchino dovrebbe averne uno in quanto è molto comodo per applicazioni saltuarie in sostituzione delle piattaforme aeree carrate e dei ponteggi fissi da facciata.

Disponibile in diverse lunghezze, è dotato di 4 ruote con freno e gambe telescopiche, può adattarsi a distanze tra i balconi da m 2,40 a m 3,30.

Gli stessi elementi del Trabattello Balcone possono essere composti in modo da ottenere un trabattello standard di 4 m di altezza. Alla struttura portante si devono aggiungere, a seconda delle esigenze, uno sbalzo laterale, uno spazioso sbalzo frontale o entrambi.

Portata max: kg 120 (inclusa 1 persona - piani esclusi).

4 gambe telescopiche estraibili consentono a 4 piastre in alluminio di controventare sul soffitto del balcone superiore la base del trabattello appoggiato sul balcone inferiore.

A questa base vengono agganciati con 4 morsetti uno sbalzo frontale e se necessario anche uno sbalzo laterale.

Tramite questi piani di calpestio a sbalzo protetti da parapetti, l'operatore può effettuare la manutenzione sul balcone superiore.

Ciò deve avvenire sempre utilizzando un dispositivo anticaduta DPI che dovrà essere fissato a struttura fissa e di portata sufficiente.

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt come richiesto dalla norma europea.



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni