

Armadio blindato chiave Confort K/800 Dim H.800 x L.600 x P.430

Cod.

K/800



CARATTERISTICHE TECNICHE

Catenacci	6
Certificazione serratura	EN 1300
Spessore corpo	4,0 mm
Spessore porta	4,0 mm

DESCRIZIONE

CONSEGNA IN 7 GIORNI LAVORATIVI

Versione K: Serratura di sicurezza certificata EN 1300 con chiave a doppia mappa

Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità.

Porta dello spessore totale di 80 mm. rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.

Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm.

Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.

Cerniera interna e rotante oltre 180°.

Ripiano interno (nr. 2 per mod. 1000), regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate.

Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete e/o a pavimento.

Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

