

**Armadio blindato chiave Elite AE/160 K Dim H.1600 x L.700
x P.500**

Cod.

AE/160K



CARATTERISTICHE TECNICHE

Catenacci	5
Colore	RAL 7035
Certificazione serratura	EN 1300
Numero ripiani	3
Spessore corpo	3,0 mm
Spessore porta	3,0 mm

DESCRIZIONE

Serratura di sicurezza certificata EN 1300 con chiave a doppia mappa

Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm.

Porta in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. con pannellatura interna copri congegni di chiusura e sagomata sui 3 lati.

Robuste cerniere interne, che consentono l'apertura della porta a 110° e realizzate in modo da consentire lo smontaggio della porta per facilitare il trasporto dell'armadio ai piani superiori.

Sistema di chiusura, azionato da maniglia posta sull'anta destra, realizzato con crociera a 3 espansioni azionante i 5 catenacci rettangolari (3 frontali mm. 70x10 + 2 laterali mm. 30x10).

Sul corpo dell'armadio, lato cardini, è prevista una lamina antistrappo a tutta altezza.

Piastra di acciaio al manganese dello spessore di 2 mm. a protezione dei congegni di chiusura.

Ripiani "anticaduta" in lamiera d'acciaio spostabili su cremagliera.

Predisposizione per il fissaggio sullo schienale.

Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno colore RAL 7035.

Gli armadi di sicurezza "Elite" sono la soluzione ideale per sicurezza ed affidabilità in vari campi di utilizzo come abitazioni, studi professionali, uffici, negozi, scuole, alberghi, ecc.

Estremamente robusti, si sposano elegantemente con l'arredamento esistente.

