

**Technomax Cassaforte con chiave Master Key Dim H.270 x  
L.390 x P.200 KM/4**

**Cod.**

**KM/4**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Certificazione cassaforte</b> | EN 14450 |
| <b>Certificazione Serratura</b>  | EN 1300  |
| <b>Numero chiavi</b>             | 2        |
| <b>Spessore frontale e porta</b> | 10 mm    |



#### DESCRIZIONE

##### MASTER KEY

Porta con spessore totale 10 mm. formata da 3 piastre di acciaio tagliate al laser, di cui quella centrale realizzata in speciale acciaio al manganese per offrire una maggiore resistenza ai tentativi di foratura.

Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli es"attrezzo bulgaro".

Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.

Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.

Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.

Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.

Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.

Ripiano interno (escluso mod. KM/1).

Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.

Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

