

Technomax Cassaforte con combinazione elettronica e feritoia Pro TR Dim H.430 x L.490 x P.350 GTR/6

Cod.

GTR/6



DESCRIZIONE

Combinazione Elettronica Digitale con Ritardo di Apertura Variabile da 0 a 99 minuti

Spessore Frontale e Porta 10 mm.

Spessore Corpo 5 mm.

Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.

Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.

Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).

Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.

Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.

Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.

Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.

Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.

Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.

Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.

Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.

Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.

Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.

Verniciatura a polvere termoidurente con essiccazione a forno.

La feritoia frontale di mm. 170 x 8, dotata di scivolo e protezione anti-ripescaggio, consente l'introduzione di denaro contante, buste o piccoli plichi, senza la necessità di dovere effettuare l'apertura della cassaforte. Questa versione si rivela, pertanto, un

efficacissimo strumento di dissuasione contro furti e rapine, soprattutto in ambienti dove, nonostante circolino considerevoli quantità di denaro, siano scarse le misure di sicurezza.



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni