

**Technomax Cassaforte ignifuga a chiave Bank PRO 5 KK**  
Dim H.1510 x L.680 x P.680 PRO5151KK

Cod. PRO5151KK



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Certificazione cassaforte</b>	EN 1143-1 Grado 5
<b>Certificazione serratura</b>	EN 1300 A
<b>Numero ripiani</b>	3
<b>Tempo di resistenza alle fiamme</b>	EN 15659 LFS 30 P da ECBs (30 min)

#### DESCRIZIONE

### **Technomax Cassaforte ignifuga a chiave Bank PRO 5 KK Dim H.1510 x L.680 x P.680 PRO5151KK**

Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale Conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.

Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C. Temperatura interna inferiore a 170° C per 30 minuti.

Spessore totale della porta 166 mm.

Spessore del corpo 70 mm.

Sistema di Relocking integrato con vetro temperato. In caso di attacco alla serratura, il vetro si rompe bloccando i catenacci.

Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.

Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.

Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.

Ripiani interni spostabili su cremagliera.

1 foro di fissaggio sulla base e predisposizione di fissaggio sulla parete posteriore.

Tasselli di fissaggio M16x180 inclusi.

Colore: RAL 7024 (grigio grafite).

Sistema di chiusura:

Doppia serratura a chiave a doppia mappa certificate EN 1300 (serie KK)

Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + blocco a combinazione meccanico con 3

dischi coassiali certificato EN 1300 (serie KC)

Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + serratura a combinazione elettronica

certificata EN 1300 (serie KE)



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni