

Technomax Cassaforte ignifuga a chiave e comb.
elettronica Bank PRO 3 KE Dim H.1320 x L.680 x P.510
PRO3132KE

Cod. PRO3132KE



immagine indicativa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Certificazione cassaforte	UNI EN 1143-1 Grado III
Certificazione serratura	EN 1300 B
Numero ripiani	3
Tempo di resistenza al fuoco	NT FIRE 017 30 P (30 minuti)
Spessore totale corpo	58 mm
Spessore totale porta	125 mm

DESCRIZIONE

Technomax Cassaforte ignifuga a chiave e comb. elettronica Bank PRO 3 KE Dim H.1320 x L.680 x P.510 PRO3132KE

Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale Conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.

Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C. Temperatura interna inferiore a 170° C per 30 minuti.

Spessore totale della porta 125 mm.

Spessore del corpo 58 mm.

Sistema di Relocking integrato con vetro temperato. In caso di attacco alla serratura, il vetro si rompe bloccando i catenacci.

Cerniere esterne che permettono l'apertura del battente di 180 gradi.

Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.

Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.

Ripiani interni spostabili su cremagliera.

1 foro di fissaggio sulla base e predisposizione di fissaggio sulla parete posteriore.

Tasselli di fissaggio M12x180 inclusi.

Colore: RAL 7024 (grigio grafite).

Sistema di chiusura:

Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 (serie K)

Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + blocco a combinazione meccanico con 3 dischi coassiali certificato EN 1300 (serie KC)

Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + serratura a combinazione elettronica certificata EN 1300 (serie KE)



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni