

**Technomax Cassaforte ignifuga comb. elettronica**  
**Technofire Dim H.490 x L.430 x P.430 DPE/7P**

**Cod.**

**DPE/7P**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Certificazioni serratura</b>	UNI EN 1300
<b>Resistenza al fuoco</b>	30 minuti



#### DESCRIZIONE

Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco dello spessore di 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser.  
Corpo in acciaio a doppia parete – Spessore corpo esterno 3 mm – Spessore corpo interno 1,5 mm.  
Materiale ignifugo speciale inserito fra le pareti del corpo ed all'interno del pannello sulla serratura.  
Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità dotato di memoria non-volatile.  
Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.  
Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).  
Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.  
Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.  
Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.  
Protezioni al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.  
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.  
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.  
Corpo monoblocco saldato e molato con l'ausilio di sistemi automatici robotizzati.  
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale.  
Tasselli di fissaggio in dotazione.  
Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.  
Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con chiave a doppia mappa per apertura di emergenza (EVO-LOCK).  
Casseforti Certificate:  
contro il fuoco secondo la Norma Europea UNI EN 15659 – LFS 30 P – 30 minuti  
contro il furto secondo la Norma Europea UNI EN 14450:18 Livello di Protezione S2



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni