

Technomax Cassaforte ignifuga con chiave Technofire Dim
H.280 x L.400 x P.355 DPK/4

Cod.

DPK/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Certificazioni serratura	UNI EN 1300
Resistenza al fuoco	30 minuti



DESCRIZIONE

Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco dello spessore di 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser.
Corpo in acciaio a doppia parete – Spessore corpo esterno 3 mm – Spessore corpo interno 1,5 mm.
Materiale ignifugo speciale inserito fra le pareti del corpo ed all'interno del pannello sulla serratura.
Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
Protezioni al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Corpo monoblocco saldato e molato con l'ausilio di sistemi automatici robotizzati.
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale.
Tasselli di fissaggio in dotazione.
Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
Casseforti Certificate:
contro il fuoco secondo la Norma Europea UNI EN 15659 – LFS 30 P – 30 minuti
contro il furto secondo la Norma Europea UNI EN 14450:18 Livello di Protezione S2



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni